

## ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА ФИЛЬТРА СЕТЧАТОГО ДРЕНАЖНОГО ЖИДКОСТНОГО СДЖ

ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА	
Наименование организации	
Телефон	
E-mail	
Контактное лицо	
Адрес объекта	
Необходимость доставки	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Характеристика присоединяемого трубопровода	условный диаметр, мм
	наружный диаметр, мм
	толщина стенки, мм
Давление	рабочее, МПа
	расчетное, МПа
Характеристики рабочей среды	состав
	плотность, кг/м <sup>3</sup>
	вязкость, сСт
	класс опасности по ГОСТ 12.1.007
	взрыво- и пожароопасность по ГОСТ 12.1.004
	Минимальная рабочая температура, °С
Максимальная рабочая температура, °С	
Производительность фильтра, м <sup>3</sup> /ч	
Минимальная величина улавливаемых частиц, мм	
Минимальная температура окружающей среды, °С	
Присоединение к трубопроводу (фланцы или патрубки под приварку)	
Материальное исполнение корпуса фильтра	
Материальное исполнение фильтрующего элемента	
Необходимость теплоизоляции	
Необходимость термообработки	
Требование к стойкости против межкристаллитной коррозии	
Сейсмичность района размещения, баллов	

ПРИМЕЧАНИЯ